

INSTALLATION ET MISE EN ROUTE

| | | |
|---|--|---|
|  | <p>Mettez le rétroviseur intérieur en position « nuit »</p> |  |
|  | <p>Quel est l'intérêt de la position « nuit » ?</p> | <p>Ne pas être ébloui par les feux du véhicule suiveur.</p> |
|  | <p>Montrez la commande de réglage de hauteur du volant.</p> | <p>Sous le volant, au fond, à gauche.</p> |
|  | <p>Pourquoi est-il important de bien régler son volant ? Citez 2 exemples.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Pour un confort de conduite. • Pour l'accessibilité aux commandes • Pour la visibilité du tableau de bord. • Pour l'efficacité des airbags |
|  | <p>Montrez comment régler la hauteur de l'appuie-tête du siège conducteur.</p> |  |
|  | <p>Quelle est son utilité ?</p> | <p>Permet de retenir le mouvement de la tête en cas de choc et limiter les blessures.</p> |
|  | <p>Indiquez où se situent les attaches de type Isofix dans le véhicule.</p> |  |
|  | <p>Peut-on fixer tous types de siège enfant sur des attaches de type Isofix ?</p> | <p>Non (uniquement ceux compatibles avec ce type d'attache)</p> |

VOYANTS

| | | |
|---|--|--|
|  | <p>Montrez l'indicateur de niveau de carburant.</p> |  |
|  | <p>Quelles sont les précautions à prendre lors du remplissage du réservoir ?</p> | <p>Arrêter le moteur, ne pas fumer, ne pas téléphoner.</p> |

| | | |
|---|---|--|
|  | Montrez le voyant d'alerte signalant une pression insuffisante d'huile dans le moteur. |  |
|  | Quelles sont les conditions à respecter pour contrôler le niveau d'huile ? | Moteur froid et sur un terrain plat. |
|  | Montrez le voyant d'alerte signalant un défaut de batterie. |  |
|  | Qu'est-ce qui peut provoquer la décharge de la batterie, moteur éteint ? | Les feux ou accessoires électriques en fonctionnement. |
|  | De quelle couleur est le voyant qui indique une défaillance du système de freinage ? |  |
|  | Quel est le risque de circuler avec un frein de parking mal desserré ? | Une dégradation du système de freinage. |
|  | Montrez le voyant d'alerte signalant une température trop élevée du liquide de refroidissement.. |  |
|  | Quelle est la conséquence d'une température trop élevée de ce liquide ? | Une surchauffe ou une casse du moteur. |
|  | Montrez le voyant d'alerte signalant la mauvaise fermeture d'une portière. |  |
|  | Quelle précaution dois-je prendre pour que les enfants installés à l'arrière ne puissent pas ouvrir leur portière ? | Actionner la sécurité enfant sur les 2 portières arrière. |
|  | Montrez le voyant signalant l'absence de bouclage de la ceinture de sécurité du conducteur. |  |
|  | En règle générale, à partir de quel âge un enfant peut-il être installé sur le siège avant du véhicule ? | 10 ans |

| | | |
|---|---|--|
|  | De quelle couleur est le voyant qui indique au conducteur que le feu de brouillard arrière est allumé ? |  |
|  | Quelle est la différence entre un voyant orange et un voyant rouge ? | <ul style="list-style-type: none"> • Rouge : une anomalie de fonctionnement ou un danger. • Orange : un élément important. |
|  | Montrez, sur le tableau de bord, le voyant indiquant une baisse de pression d'air d'un pneumatique. |  |
|  | A quelle fréquence est-il préconisé de vérifier la pression d'air des pneumatiques ? | Tous les mois. |

COMMANDES

| | | |
|---|--|---|
|  | Montrez la commande de réglage de hauteur des feux |  |
|  | Pourquoi doit-on régler la hauteur des feux ? | Pour ne pas éblouir les autres usagers. |
|  | Faites fonctionner les essuie-glaces avant du véhicule sur la position rapide. |  |
|  | Comment détecter leur usure en circulation ? | En cas de pluie, lorsqu'ils laissent des traces sur le pare-brise. |
|  | Montrez la commande permettant de désactiver l'airbag du passager avant. | <p>Dans la boîte à gants</p>  |
|  | Dans quelle situation doit-on le désactiver ? | Lors du transport d'un enfant à l'avant dans un siège auto dos à la route. |

| | | |
|---|--|---|
|  | <p>Actionner le dégivrage de la lunette arrière et montrez le voyant ou le repère correspondant.</p> |  |
|  | <p>Quelle peut-être la conséquence d'une panne de dégivrage de la lunette arrière ?</p> | <p>Une insuffisance ou une absence de visibilité vers l'arrière.</p> |
|  | <p>Positionnez la commande pour diriger l'air vers le pare-brise.</p> |  |
|  | <p>Citez 2 éléments complémentaires permettant un désembuage efficace.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • La commande de vitesse de ventilation. • La commande d'air chaud. • La climatisation. |
|  | <p>Actionnez les feux de détresse.</p> |  |
|  | <p>Dans quels cas doit-on les utiliser ?</p> | <p>En cas de panne, d'accident ou de ralentissement important.</p> |
|  | <p>Montrez la commande permettant d'actionner le régulateur de vitesse..</p> |  |
|  | <p>Sans actionner la commande du régulateur, comment le désactiver rapidement ?</p> | <p>En appuyant sur la pédale de frein ou d'embrayage.</p> |
|  | <p>Sans l'actionner, montrez la commande de l'avertisseur sonore.</p> |  |
|  | <p>Dans quel cas peut-on utiliser l'avertisseur sonore en agglomération ?</p> | <p>En cas de danger immédiat.</p> |
|  | <p>Allumez le(s) feu(x) de brouillard arrière et montrez le voyant correspondant.</p> |  |
|  | <p>Pouvez-vous les utiliser par forte pluie ?</p> | <p>Non</p> |

| | | |
|---|--|---|
|  | Montrez la commande de recyclage de l'air. |  |
|  | Quel peut-être le risque de maintenir le recyclage de l'air de manière prolongée ? | Un risque de mauvaise visibilité par l'apparition de buées sur les surfaces vitrées. |
|  | Allumez les feux de route et montrez le voyant correspondant. |  |
|  | Quel est le risque de maintenir les feux de route lors d'un croisement avec d'autres usagers ? | Un risque d'éblouissement des autres usagers. |
|  | Si le véhicule en est équipé, montrez la commande du limiteur de vitesse. | Il n'y en a pas sur la 208. |
|  | Quelle est l'utilité d'un limiteur de vitesse ? | Ne pas dépasser la vitesse programmée par le conducteur. |
|  | Faites fonctionner l'essuie-glace arrière du véhicule. |  Tourner vers le tableau de bord. |
|  | Pour une bonne visibilité vers l'arrière, en plus de l'utilisation de l'essuie-glace, quelle commande pouvez-vous actionner par temps de pluie ? | La commande de désembuage arrière. |

DOCUMENTS ET EQUIPEMENTS UTILES

| | | |
|---|--|-----------------------------------|
|  | Vérifiez la présence du gilet de haute visibilité. | Vide poche portière conducteur. |
|  | En cas de panne ou d'accident, quel autre accessoire de sécurité est obligatoire ? | Le triangle de pré signalisation. |

| | | |
|---|---|--|
|  | Vérifiez la présence du certificat d'immatriculation du véhicule (carte grise) | Vide poche portière conducteur. |
|  | Quels sont les 2 autres documents obligatoires à présenter en cas de contrôle par les forces de l'ordre ? | <ul style="list-style-type: none"> • L'attestation d'assurance. • Le permis de conduire. |
|  | Vérifiez la présence de l'attestation d'assurance du véhicule et de sa vignette sur le pare-brise. | Vide poche portière conducteur. |
|  | Quels sont les 2 autres documents obligatoires à présenter en cas de contrôle par les forces de l'ordre ? | <ul style="list-style-type: none"> • Le certificat d'immatriculation. • Le permis de conduire. |
|  | Vérifiez la présence du constat amiable dans le véhicule. | Vide poche portière conducteur. |
|  | En cas d'accident, dans quel délai doit-il être transmis à l'assureur ? | 5 jours. |
|  | Vérifiez la présence de l'éthylotest. | Vide poche devant le levier de vitesses. |
|  | A partir de quel taux d'alcool, en période probatoire, est-on en infraction ? | 0.20g/l de sang, c'est-à-dire 0 verre, car dès le 1 ^{er} verre, ce seuil peut être dépassé. |